

Omschrijving

Sealpox is een snel uithardende 2-komponenten epoxylijm

Toepassingen

Sealpox wordt gebruikt voor het afdichten van de voegen rondom doucheputjes en goten. Ook geschikt voor het snel verlijmen van verschillende bouwmaterialen, zoals metaal onderling, beton, natuursteen, keramiek, glas, pvc, kunststof etc.

Eigenschappen

- ✓ Bijzonder goede hechting op de meest voorkomende bouwmaterialen.
- ✓ Snel uithardend.
- ✓ Schuurbaar.

Verkrijgbaar

Duokoker 50 ml.

Specificatie

Mengverhoudingen : A:B 1:1
Uithardingstijd : 5 – 10 minuten

Houdbaarheid

12 maanden in ongeopende, originele verpakking. Koel, droog en vorstvrij bewaren.

Verwerkingstemperatuur

Omgeving +10°C tot +40°C.

Ondergronden

De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Verwerking

- Mengnozzel op de duokoker schroeven.
- Door gebruik van de bijbehorende pistool, worden de A en B componenten in een juiste mengverhouding in de mengnozzel geperst en gemengd.
- De eerste 10 cm kunt u niet gebruiken. Alleen dan is een juiste mengverhouding te garanderen.

Service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ons advies.

Garantie

Euro Kitafdichting BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.



Uitgave: oktober 2014