



WESTERVELD & NEDERLOF

Gebruik van hijsvoorzieningen bij kozijnen, HSB en steenstripwanden

Inspectie

De hijsbanden dienen voor het gebruik op de bouw als volgt te worden geïnspecteerd.

1. Bij daglicht controleren aan twee zijden van de hijsband.
2. Controleer de hijsbanden op de volgende beschadigingen:
 - a. beschadiging door wrijving
 - b. beschadiging door insnijden
 - c. beschadiging door chemicaliën
3. Indien een van deze beschadigingen geconstateerd is mag de hijsband NIET gebruikt worden.
4. Neem bij twijfel over de kwaliteit van de hijsband altijd contact op met de leverancier.

Gebruik

De volgende zaken dienen in acht genomen te worden bij gebruik van hijsbanden.

1. De hijsbanden zijn voor eenmalig gebruik.
2. De hijsbanden mogen niet gebruikt worden voor een grotere werklast dan op het label wordt aangegeven.
3. Zorg voor een juiste positie van de hijsband; de band mag nooit in contact komen met scherpe randen/hoeken.
4. De kozijnen, HSB en steenstripwanden dienen rechtstandig gehesen te worden door middel van een verstelbare evenaar in de kraan, waarbij de kracht op de hijsbanden rechtstandig wordt uitgeoefend.
5. Gebruik de hijsband nooit om het voorwerp te slepen.
6. Gebruik uitsluitend glad afgeronde hijsshaken met een juiste radius.
7. In de hijsbanden mogen geen knopen gelegd worden, dit vermindert namelijk de breeksterkte aanzienlijk.
8. In belaste toestand mogen er geen slagen in de hijsband voorkomen.
9. Vermijdt belasting van de hijsband die gepaard gaat met schokken.
10. De producten dienen vanuit een stilstaande positie te worden verplaatst, hierbij dient het product naar de plek van de uiteindelijke bestemming te worden gehesen en/of gedraaid, zonder dat er met het product wordt gereden.
11. Zorg dat de hijsbanden niet worden blootgesteld aan temperaturen lager dan - 40